


SCHEMA TECNICA CALDAIA A LEGNA ASPIRO



- e1 Mandata
- e2 SCambiatore di sicurezza
- e3 Sonda mandata
- g1 Uscita fumi
- g2 Ventilatore aspirazione
- h Porte antiscoppio
- e4 Svuotamento caldaia
- e5 Ritorno
- e6 Sonda ritorno

MODELLO	POTENZA UTILE MAX		POTENZA MAX FOC.		ATTACCHI			CAPACITA' ACQUA Lt
	Kcal/h	Kw	Kcal/h	Kw	MANDATA ISO 7/1	RITORNO ISO 7/1	USCITA FUMI mm	
ASPIRO 29	25.000	29	28.000	32	∅ 1 1/4"	∅ 1 1/4"	∅ 180	90
ASPIRO 43	35.000	41	43.000	50	∅ 1 1/2"	∅ 1 1/2"	∅ 180	110
ASPIRO 53	42.000	49	52.000	60	∅ 2"	∅ 2"	∅ 180	130
ASPIRO 75	58.500	68	68.000	80	∅ 2"	∅ 2"	∅ 200	190
ASPIRO 95	76.000	88	93.000	108	∅ 2"	∅ 2"	∅ 200	230
ASPIRO 125	96.000	112	118.000	138	∅ 2"	∅ 2"	∅ 200	255
ASPIRO 150	122.000	142	148.000	172	∅ 2"	∅ 2"	∅ 250	290

MODELLO	DIMENSIONI							ALTEZZA ATTACCHI			PESO KG	LUNGH.TRONCHI cm	APERTURA PER CARICAMENTO
	A	B	B1	B2	C	D	E	F1	F2	F3			
ASPIRO 29	550	1390	1230	160	150	680	380	1120	1000	65	395	50	300 x 330 mm
ASPIRO 43	650	1500	1340	160	150	680	380	1230	1100	65	520	50	350 x 430 mm
ASPIRO 53	650	1500	1340	160	150	840	380	1230	1100	65	600	70	350 x 430 mm
ASPIRO 75	820	1670	1510	160	150	900	400	1430	1200	65	820	75	380 x 540 mm
ASPIRO 95	820	1670	1510	160	150	1200	400	1430	1200	65	980	106	380 x 540 mm
ASPIRO 125	820	1670	1510	160	170	1200	680	UP	1200	65	1020	106	380 x 540 mm
ASPIRO 150	850	1870	1710	160	170	1450	680	UP	1460	65	1170	120	380 x 540 mm